

# WALL-MAN® 1000



- Sin contacto con el suelo
- Fabricación personalizada
- Suelo antideslizante en jaula
- Movimiento tridimensional
- Homologación ATEX



|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Estructura</b>         | Acero soldado   |
| <b>Acabado</b>            | RAL 5015  |
| <b>Carga útil</b>         | 150 kg (1 persona más equipamiento)   |
| <b>Mandos</b>             | <b>Dentro de la jaula:</b> Arriba/abajo; izquierda/derecha; entrada/salida<br><b>Al nivel del suelo:</b> arriba/abajo   |
| <b>Suministro de aire</b> | De 6 a 8 bar. 350 litros por minuto suministrado a través de una manguera sobre carriles de manguera auto-retráctiles. La jaula viene con una conexión de salida de aire comprimido para herramientas neumáticas. |

|                                |   |              |   |
|--------------------------------|---|--------------|---|
| <b>Dimensiones principales</b> | • Altura de plataforma elevada.....                                   | 3275 mm      | (puede aumentar hasta un máximo de 4525 mm o disminuir según se requiera)                               |
|                                | • Altura hasta parte superior de carril superior.....                 | 4170 mm      | (puede aumentar hasta un máximo de 5420 mm o disminuir al compás de la altura de la plataforma elevada) |
|                                | • Distancia desde la pared hasta la parte delantera de la jaula ..... | 1135 mm      | (completamente retraída)  |
|                                |   | 2135 mm      | (completamente desplegada)  |
|                                | • Tamaño de la jaula (Ancho x Fondo).....                             | 900 x 820 mm |   |

**Instalación** Las plataformas están suspendidas del carril superior, que está acoplado a las ruedas guía de la cabina a nivel elevado. Las ruedas guía inferiores ruedan sobre una tira plana en la base de las paredes de la cabina y ejercen unas fuerzas únicamente horizontales. No existe contacto directo con el suelo.

|                         |  |   |  |
|-------------------------|--|---|--|
| <b>Cargas impuestas</b> | Los siguientes datos se refieren exclusivamente al modelo estándar. Si desea obtener información sobre otras plataformas que presenten una altura distinta o difieran en cualquier otro aspecto deberá consultarnos. |   |  |
|                         | • Carril superior, carga vertical: 460 kg  | • Carril inferior, carga vertical: 0 kg     |  |
|                         | • Carril superior, carga horizontal: 120 kg  | • Carril inferior, carga horizontal: 120 kg |  |

**Planos**

