

# Flexi svingarm (1,5 - 5,0m)

## Effex

### LAVVAKUUM TILBEHØR

#### BRUKSOMRÅDER

Flexi svingarmen trekker ut røyk, støv og gasser direkte ved kilden. Dette forhindrer at forurensningen sprer seg videre ut i lokalene for så å bli inhalert.

#### EGENSKAPER

Den bærende integrerte parallellogramarmen gjør svingarmen svært stabil.

Svingarmen er lett å bevege, samtidig med at den beholder en perfekt posisjonsinnstilling når den er plassert etter ønske.

#### • EFFEKTIV

- Svingarmen er utstyrt med store slanger (Ø160 mm) slik at røyk, støv og gasser blir fanget fra et stort område, selv når hetten er plassert på avstand.  
Forutsetter ventilert luftmengde lik 1000-1200 m<sup>3</sup>/t.

#### • STABIL

- Parallellarm konstruksjonen gir en meget stabil svingarm, som ikke har behov for hverken motvekter eller teleskoprør.

#### • ENKEL POSISJONERING

- Svingarmen er lett bevegelig og den holder den valgte posisjonering uten problem.

#### • HØY KVALITET

- Flexi er en høykvalitets svingarm. Flexi har en lang sterk hette av stål for å motstå slitasje fra gnister, kjemikalier og varme. Slangen er veldig holdbar. En slange tåler tøffe slag mye bedre enn for eksempel tynne stål- eller aluminiumrør, som raskt blir skadet.

#### • LØNNSOM INVESTERING







- Reduserte støvkonsentrasjoner i luften resulterer i mindre slitasje på maskinparken, redusert behov for rengjøring i verkstedet, forbedrede lysforhold (ingen skitne lamper), renere material håndtering, lavere sykefravær, samt høyere produktivitet og motivasjon blant operatørene.




## Flexi svingarm 1,5 m – 2 m – 3 m – 4 m – 5 m

Effex



		Art.nr
	Flexi svingarm Ø160 mm – 1,5 m veggbrakett inkl. Flexi svingarm Ø160 mm – 2,0 m veggbrakett inkl. Flexi svingarm Ø160 mm – 3,0 m veggbrakett inkl. Flexi svingarm Ø160 mm – 4,0 m veggbrakett inkl. Flexi svingarm Ø160 mm – 5,0 m veggbrakett inkl.	752232 752233 752234 752220 752219
	P-Max vifte 1300 m <sup>3</sup> / 0,37 kw/~3 til Flexi veggbrakett P-Max vifte 2100 m <sup>3</sup> / TURBO/ 0.75 kw/~3 til Flexi veggbrakett P-Max vifte 2100 m <sup>3</sup> / TURBO/ 0.75 kw/~1 til Flexi veggbrakett	752253 752254 752255
	Energisparer E-man - start/stopp av vifte montert på hette på svingarm Energisparer E-Max. Automatisk start/stopp av vifte ved sveising	752247 752248
	12 V halogen lampekassett for hette på svingarm. 10 m kabel med bryter Transformator 220/12 V til lampekassett	752222 752223
	Ekstra forlenging av slange Ø 160 mm - 2 m med magnetisk munnstykke Ekstra forlenging av slange Ø 160 mm - 3 m med magnetisk munnstykke	752263 752264
	Tak-/ gulvsøyle 1m lengde for Flexi svingarmer (1,5 – 5m) Tak-/ gulvsøyle 2m lengde for Flexi svingarmer (1,5 – 5m)	752249 752250

 3 x 90°	Trykkfallskjema for Flexi svingarm (Ø160 mm)					
	500 m <sup>3</sup> /t	600 m <sup>3</sup> /t	700 m <sup>3</sup> /t	800 m <sup>3</sup> /t	900 m <sup>3</sup> /t	1000 m <sup>3</sup> /t
Flexi 2 m	180 pa	270 pa	360 pa	450 pa	600 pa	810 pa
Flexi 3 m	200 pa	290 pa	400 pa	510 pa	660 pa	900 pa
Flexi 4 m	220 pa	310 pa	450 pa	580 pa	730 pa	990 pa
Flexi 5 m	150 pa	330 pa	490 pa	650 pa	820 pa	1080 pa

