

SM-viftene

Effex

STASJONÆRT PROSESSAVSUG

BRUKSOMRÅDER

SM-viftene er svært solide, effektive og støysvake mellomvakuum avsugsenheter. De lave støynivåene gjør SM-viften egnet for innendørs installering.

• KONSTANT HØY YTELSE

- Det høyeffektive viftehjulet med motor er festet på anti-vibrasjons beslag. Enheten leveres med et lyd- og værbestandig kabinett. De lave støynivåene gjør SM-viftene også godt egnet for innendørs installasjon

• SERVICE

- SM-viftene er direktedrevet. På grunn av det enkle designet er servicebehovet begrenset til smøring av lagrene. Det er god tilgang via den låsbare inspeksjonsdøren.

• ROBUST DESIGN

- Kvalitetsprodukt av solide komponenter
- SM-viftene leveres i værbestandige kabinett, og kan dermed installeres utendørs ved behov.



SM-VIFTE

MELLOMVAKUUM

TEKNISKE DATA

Vifte		SM-2000	SM-4000	SM-6000	SM-8000 S	M-10000	SM-12000
Art. nr. 230V		757928	750592	757937	750594	753199	753201
400V		757929	757933	757938	750596	753200	753203
Luftmengde	m ³ /t	2000	4000	6000	8000	10000	12000
Statisk trykk	mmWG	400	400	400	400	500	450
Motorhastighet	rpm	2880	2880	2900	2900	2900	2900
Viftehastighet	rpm	2880	2880	2900	2900	2900	2900
Utveksling	i	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
Motoreffekt	kW	4	7,5	15	18,5	18,5	22
Volt	V	230/400/415	230/400/415	230/400/415	230/400/415	230/400	230/400
Sikring	A	14,5/8,5/7,7	27/15,5/14,2	37/21/19,2	50/28,5/26,1	50/28.5	50/28.5
Kabel dim.	mm ²	3x4/3x1,5/ 3x1,5	3x10/3x2,5/ 3x2,5	3x16/3x6/ 3x6	3x16/3x10/ 3x10	3x16/3x10	3x16/3x10
Frekvens	Hz	50	50	50	50	50	50
Fase/start		3 d	3 d	3 Y/d	3 Y/d	3 Y/d	3 Y/d
Innløp/utløp	mm	Ø250	Ø315	Ø400	Ø500	Ø500	Ø630
Vekt (inkl. kabinett)	kg	108 (305)	145 (315)	237 (595)	286 (635)	316 (665)	412 (761)
Farge	(RAL)	Grey 7047	Grey 7047	Grey 7047	Grey 7047	Grey 7047	Grey 7047

TILBEHØR

Filterenheter: FU-A og F-serien er unike filterenheter med vertikalt monterte filterpatroner og et innovativt rengjøringsystem, se egne datablad.

