

Super-Flex svingarm (4,0 - 9,0m)

Effex

LAVVAKUUM TILBEHØR

BRUKSOMRÅDER

Super-Flex svingarmen trekker ut røyk, støv og gasser direkte ved kilden. Dette forhindrer at forurensningen sprer seg videre ut i lokalene for så å bli inhalert.

EGENSKAPER

Den bærende integrerte parallellogramarmen gjør svingarmen svært stabil.

Svingarmen er lett å bevege, samtidig med at den beholder en perfekt posisjonsinnstilling når den er plassert etter ønske.



• EFFEKTIV

– Svingarmen er utstyrt med store slanger (Ø160mm), slik at røyk, støv og gasser blir fanget fra et stort område, selv når hetten er plassert på avstand. Forutsetter ventilert luftmengde lik 1000-1200 m³/t.

• STABIL

– Parallellarm konstruksjonen gir en meget stabil svingarm, som ikke har behov for hverken motvekt eller teleskoprør.

• ENKEL POSISJONERING

– Svingarmen er lett bevegelig og den holder den valgte posisjonering uten problem.

• HØY KVALITET

– Super-Flex er en høykvalitets svingarm. Super-Flex har en lang sterk hette av stål for å motstå slitasje fra gnister, kjemikalier og varme. Slangen er slitesterk og robust. En slange tåler tøffe slag mye bedre enn for eksempel tynne stål- eller aluminiumrør, som raskt blir skadet.






• LØNNSOM INVESTERING


– Reduserte støvkonentrasjoner i luften resulterer i mindre slitasje på maskinparken, redusert behov for rengjøring i verkstedet, forbedrede lysforhold (ingen skitne lamper), renere material håndtering, lavere sykefravær, samt høyere produktivitet og motivasjon blant operatørene.



Super-Flex svingarm 4 m – 5 m – 6 m – 7 m – 8 m – 9 m

Effex

Super-Flex svingarm Ø160 mm	Horisontal arm	Svingarm	Total lengde	Art.no.
Veggbrakett, horisontal arm med kulelager, svingarm, slange og hette 	2 m	2 m	4 m	752232
	2 m	3 m	5 m	752233
	3 m	2 m	5 m	752234
	2 m	4 m	6 m	752220
	3 m	3 m	6 m	752219
	4 m	2 m	6 m	752243
	2 m	5 m	7 m	752238
	3 m	4 m	7 m	752241
	4 m	3 m	7 m	752244
	3 m	5 m	8 m	752242
	4 m	4 m	8 m	752245
	4 m	5 m	9 m	752246
	Vifte brakett til Super-Flex			752285
	P-Max vifte 1300 m ³ / 0,37 kw/~3 til Super-Flex veggbrakett P-Max vifte 2100 m ³ / TURBO/ 0.75 kw/~3 til Super-Flex veggbrakett P-Max vifte 2100 m ³ / TURBO/ 0.75 kw/~1 til Super-Flex veggbrakett			752253 752254 752255
	Energisparer E-man - start/stopp av vifte montert på hette på svingarm Energisparer E-Max. Automatisk start/stopp av vifte ved sveising			752247 752248
	12 V halogen lampekassett for hette på svingarm. 10 m kabel med bryter Transformator 220/12 V til lampekassett			752222 752223
	Ekstra forlenging av slange Ø160mm - 2 m med magnetisk munnstykke Ekstra forlenging av slange Ø160mm - 3 m med magnetisk munnstykke			752263 752264

 5 x 90°	Trykkfallskjema for Super-Flex svingarm (Ø160 mm)					
	500 m ³ /t	600 m ³ /t	700 m ³ /t	800 m ³ /t	900 m ³ /t	1000 m ³ /t
4 m	240 pa	350 pa	460 pa	570 pa	750 pa	1000 pa
5 m	265 pa	370 pa	500 pa	630 pa	810 pa	1080 pa
5 m	260 pa	360 pa	470 pa	580 pa	770 pa	1020 pa
6 m	280 pa	390 pa	550 pa	700 pa	880 pa	1170 pa
6 m	270 pa	380 pa	510 pa	640 pa	830 pa	1110 pa
6 m	265 pa	370 pa	480 pa	600 pa	780 pa	1040 pa
7 m	310 pa	410 pa	590 pa	770 pa	970 pa	1260 pa
7 m	290 pa	400 pa	560 pa	710 pa	900 pa	1200 pa
7 m	280 pa	390 pa	520 pa	660 pa	840 pa	1130 pa
8 m	320 pa	420 pa	600 pa	780 pa	990 pa	1290 pa
8 m	300 pa	410 pa	570 pa	730 pa	901 pa	1220 pa
9 m	330 pa	430 pa	610 pa	800 pa	1000 pa	1310 pa

